TSC
The Smarter Choice.





SERIE TC – Impresora de Escritorio Térmica Directa para Código de Barras

EL AJUSTE PERCFECTO!



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Tamaño Perfecto – diseño que ahorra espacio
- Memoria estándar de 128 MB de Flash, 64 MB de SDRAM para TC210 y TC310
- Lector de tarjeta SD para expansión de memoria hasta 32 GB estándar para TC210, TC310
- Diseño de alta calidad de doble pared tipo concha
- Cinta fácil de cargar
- Diseño de guías centrales con resortes para fácil carga de insumos
- Durabilidad y fiabilidad
- Pantalla TFT a color de 2.3" solo para TC210 & TC310
- Múltiples puertos : USB 2.0, serial, *paralelo, **USB host y Ethernet
  - *Estándar para TC200 y TC300, opcional para TC210 & TC310
  - **Estándar solo para TC210 y TC310
- Potente Firmware : TSPL- EZ™, manejo de archivos, programación en BASIC, programación para aplicaciones desconectadas
- Aprobacion Cerner
- Aprobacion ENERGY STAR®

APLICACIONES

- Punto de Venta
- Etiquetado de Productos
- Impresión de Cupones/ Recibos
- Etiquetado de cumplimiento
- Seguimiento de Activos
- Manejo de Documentos
- Envío y Recepción
- Control de Inventario
- Etiquetado de Muestrasa
- Seguimiento de Pacientes

/// www.tscprinters.com

SERIE TC – Impresora de Escritorio Térmica Directa para Código de Barras

MODELO	TC200	TC210	TC300	TC310
Resolución	8 puntos/mm (203 DPI)		12 puntos/mm (300 DPI)	
Método de Impresión	Transferencia Térmica y Térmica Directa			
Velocidad Max. de impresión	152 mm (6")/segundo		102 mm (4")/segundo	
Ancho Max. de Impresión	108 mm (4.25")		105.6 mm (4.15")	
Longitud Max. de Impresión	2,286 mm (90")	25,400 mm (1,000")	1,016 mm (40")	11,430 mm (450")
Carcasa	Plástico Doble-Pared			
Dimensiones Físicas	203 mm (An) x 191.5 mm (A) x 259.3 mm (P) 7.99" (An) x 7.54" (A) x 10.21" (P)			
Peso	2.2 kg (4.85 lbs)	2.3 kg (5.07 lbs)	2.2 kg (4.85 lbs)	2.3 kg (5.07 lbs)
Capacidad del Rollo de Etiquetas	127 mm (5") OD			
Cinta	110 m long, máx. OD 40 mm, núcleo de 0.5" (recubierta de tinta externo)			
Ancho de la Cinta	40 mm ~ 110 mm (1.57" ~ 4.33")			
Procesador	CPU RISC de 32-bit			
Memoria	• Memoria Flash de 4 MB • Memoria SDRAM de 8 MB • Lector de tarjeta SD para expansión de memoria Flash, hasta 4 GB	• Memoria Flash de 128 MB • Memoria SDRAM de 64 MB • Lector de tarjeta SD para expansión de memoria Flash, hasta 32 GB	• Memoria Flash de 4 MB • Memoria SDRAM de 8 MB • Lector de tarjeta SD para expansión de memoria Flash, hasta 4 GB	• Memoria Flash de 128 MB • Memoria SDRAM de 64 MB • Lector de tarjeta SD para expansión de memoria Flash, hasta 32 GB
Puerto	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Ethernet Interno, 10/100 Mbps	• RS-232 • Centronics (opción de fábrica) • USB 2.0 (Modo Alta Velocidad) • Ethernet Interno, 10/100 Mbps • USB Host	• RS-232 • Centronics • USB 2.0 • Ethernet Interno, 10/100 Mbps	• RS-232 • Centronics (opción de fábrica) • USB 2.0 (Modo Alta Velocidad) • Ethernet Interno, 10/100 Mbps • USB Host
Alimentación	Fuente de poder externa auto regulable • Entrada: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz • Salida: DC 24V 3.75A, 90W			
Interruptor, botones, LED/LCD	• 1 interruptor de encendido • 1 botón de avance/pausa • 1 LED con 3 colores (rojo, verde y ámbar)	• 1 interruptor de encendido • 6 botones de operación (menú, avance/pausa, arriba, abajo, izquierda, derecha) • 1 LED con 3 colores (rojo, verde y ámbar) • Pantalla TFT a color de 2.3", 320 x 240 pixeles	• 1 interruptor de encendido • 1 botón de avance/pausa • 1 LED con 3 colores (rojo, verde y ámbar)	• 1 interruptor de encendido • 6 botones de operación (menú, avance/pausa, arriba, abajo, izquierda, derecha) • 1 LED con 3 colores (rojo, verde y ámbar) • Pantalla TFT a color de 2.3", 320 x 240 pixeles
Sensores	• Sensor de intervalo transmisivo • Sensor de marca negra reflectivo (posición ajustable) • Sensor de cabezal abierto • Sensor de fin de cinta			
Fuentes Internas	• 8 fuentes alfanuméricas de mapa de bits • Motor de fuente Monotype Imaging® true type con Fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensada			
Códigos de Barras	• Código de Barra 1D Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, China post, ITF14, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode • Código de Barra 2D GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417			
Rotación de Fuente y Código de Barra	0, 90, 180, 270 grados			
Lenguaje de Impresora	TSPL-EZ™ (Compatible con EPL, ZPL, ZPL II)			
Tipo de Etiqueta	Continuo, troquelada, marca negra, plegadiza, muesca			
Ancho de Etiqueta	20 ~ 112 mm (0.79" ~ 4.4")			
Grosor de Etiqueta	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)			
Diámetro Núcleo de Etiqueta	25.4 ~ 38.1 mm (1" ~ 1.5")			
Longitud de Etiqueta	10 ~ 2,286 mm (0.39" ~ 90")	10 ~ 25,400 mm (0.39" ~ 1,000")	10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40")	10 ~ 11,430 mm (0.39" ~ 450")
Condiciones Ambientales	Funcionamiento: 5 ~ 40°C, 25~85% sin condensación Almacenaje: -40 ~ 60 °C, 10~90% sin condensación			
Regulación de Seguridad	FCC Clase B, CE Clase B, C-Tick Clase B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, CoC-Mecixo, ENERGY STAR®			
Medio Ambiente	Cumple con RoHS, WEEE			
Accesorios	• CD con Programa de Diseño de Etiquetas para Windows • Guía de Inicio Rápido • Cable USB • Cable eléctrico • Fuente de poder externa auto regulable			
Garantía Limitada	• Impresora: 2 años • Cabezal : 25 km (1 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero • Rodillo: 50 km (2 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero			
Opción de Fabrica	• Reloj de tiempo real	• Paralelo Centronics (remplaza USB Host) • Reloj de tiempo real	• Reloj de tiempo real	• Paralelo Centronics (remplaza USB Host) • Reloj de tiempo real
Opción de Distribuidor	• Modulo de exfoliación (Peel-off) • Cortador de Guillotina (corte completo)			
Opción de Usuario	• Montura externa para rollos de etiquetas con núcleo de 3" • Adaptador de eje • Teclado con pantalla KP-200 Plus • Teclado Inteligente Programable KU-007 Plus			



TSC
The Smarter Choice.

CORPORATE HEADQUARTERS
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO
TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3165 7379
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 99597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

ENERGY STAR

TESTED CERTIFIED

TSC® es una marca registrada de TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. is an ISO 9001/14001 compañía registrada.
©2025 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Los Productos y sus especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
Contacte su representante de ventas TSC para mayor información.

20251030